

# Ficha técnica



## APLICACIÓN

Neumáticos	✓	✓
Ejes para coche	✓	✓
Motores de automóviles	✓	
Carrocería del coche	✓	
Ruedas de camión ligero	✓	
Ejes de camión ligero	✓	
Motores de camión ligero	✓	✓
Carrocería de camión ligero	✓	✓
Motores de camión	✓	✓
Carrocería de camión	✓	✓
Industria del metal	✓	✓
Industria de madera	✓	✓

muy apropiada ✓

excelentemente apropiada ✓ ✓



## LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" COMP PRO

Referencia	2809913101
Cuadradillo	1/2"
Par de trabajo	1.100 Nm
Par máximo de trabajo	1.750 Nm
Presión máxima	6,3 bar
Consumo de aire	9,2 l/seg - 552 l/min
Revoluciones	7.500 rpm
Peso	2,1 Kg
Nivel sonoro	102,3 Db (A)
Nivel de vibración	7,3 m/s
Diametro de manguera	10 mm
Dimensiones	194 x 68 x 207

**Llave de impacto potente** con embrague de doble martillo de alto rendimiento, para aplicación profesional en la industria del montaje y talleres de automoción.

**Embrague de doble martillo de alto rendimiento** para una acumulación de potencia más rápida y un par de liberación alto.

**Excelente relación peso-rendimiento** genera un par de hasta 1.750 Nm con un peso de 2,1 Kg.

**Menos fatiga de trabajo** debido al centro de gravedad optimizado y al diseño ergonómico del mango.



abacaircompressors.com

## Llave de impacto de 1/2" Comp PRO

### Llave de impacto potente para aplicaciones universales

Carcasa de material compuesto ligero  
Sistema de martillo doble de alto rendimiento  
Mango de goma

El embrague de doble martillo  
de alto rendimiento proporciona  
alta potencia con bajo desgaste.

Extremadamente ligero con  
Carcasa compuesta de 2,1 Kg

Uso eficiente gracias al  
ajuste de par con una  
sola mano

Fácil de usar gatillo  
sensitivo controlable

Menos fatiga laboral debido al  
centro de gravedad optimizado  
y al diseño ergonómico del mango



[abacaircompressors.com](http://abacaircompressors.com)