

Ficha técnica



APLICACIÓN

Neumáticos	✓
Ejes para coche	✓
Ruedas de camión ligero	✓ ✓
Ejes de camión ligero	✓ ✓
Motores de camión ligero	✓ ✓
Ejes de camión	✓ ✓
Motores de camión	✓ ✓
Carrocería de camión	✓ ✓
Industria del metal	✓ ✓
Industria de madera	✓ ✓

muy apropiada ✓
excelentemente apropiada ✓ ✓



LLAVE DE IMPACTO DE 3/4" COMP PRO

Referencia	2809913102
Cuadrado	3/4"
Par de trabajo	1.625
Par máximo de trabajo	2.978
Presión máxima	6,3 bar
Consumo de aire	9,1 l/seg - 546 l/min
Revoluciones	5.500 rpm
Peso	3,7 Kg
Nivel sonoro	90 Db (A)
Nivel de vibración	4,8 m/s
Dimensiones	214 x 68 x 266 mm

Llave de impacto potente con embrague de doble martillo de alto rendimiento, para aplicaciones profesionales en talleres de camiones y servicio de neumáticos para camiones.

Embrague de doble martillo de alto rendimiento para una acumulación de potencia más rápida y un par de liberación alto.

Excelente relación peso-rendimiento genera un par de hasta 1.750 Nm con un peso de 2,1 Kg.

Menos fatiga de trabajo debido al centro de gravedad optimizado y al diseño ergonómico del mango.



Llave de impacto de 3/4" Comp PRO

Llave de impacto potente para aplicaciones de camiones ligeros y camionetas

Carcasa de material compuesto ligero
Sistema de martillo doble de alto rendimiento
Diseño ergonómico de la carcasa

Equilibrio excepcional manejo

confortable gracias a la
optimización del centro de
gravedad

El embrague de doble martillo
de alto rendimiento proporciona
alta potencia con bajo desgaste.

Trabajo eficiente cambio de giro con
una sola mano

Menos fatiga laboral debido al
centro de gravedad optimizado
y al diseño ergonómico del mango



Consumo de aire económico

regulación eficiente de par en 3 pasos
para diferentes aplicaciones

Excepcionalmente silencioso solo
90 dB (A)



abacaircompressors.com