

# Ficha técnica



## APLICACIÓN

Servicio del motor	✓	✓
Ejes del vehículo	✓	✓
Frenos del vehículo	✓	✓

muy apropiada ✓  
excelentemente apropiada ✓ ✓

## LLAVE DE CARRACA DE 1/2" PRO

Referencia	2809913151
Par de apriete	68 Nm
Presión máxima	6,3 bar
Consumo de aire	6 l/s - 360 l/min
Cuadradillo	1/2"
Revoluciones	150 rpm
Peso	1,2 Kg
Nivel sonoro	80 dB(A)
Diametro de manguera	9 mm
Dimensiones	177 x 48 x 56 mm
Nivel de vibración	2,6 m/s



**Llave de carraca** con mecanismo de trinquete duradero para uso profesional en talleres de automoviles y sectores metalúrgicos.

**El diseño extremadamente compacto** permite trabajar en espacios muy estrechos.

**Uso de seguridad** la cubierta de goma reduce las vibraciones y permite que la mano agarre la herramienta firmemente.

**Menos fatiga de trabajo** gracias al bajo nivel de vibración y peso ligero de 1,2 Kg.

**Facil de usar** a través de la regulación de la velocidad y facil conmutación izquierda derecha.



## Llave de carraca de 1/2" PRO

### Llave de carraca universal para diferentes aplicaciones

Potencia ajustable

Mango de goma

Goma de protección en la cabeza de la carraca



[abacaircompressors.com](http://abacaircompressors.com)