

# Ficha técnica



## APLICACIÓN

Servicio del motor	✓	✓
Ejes del vehículo	✓	✓
Frenos del vehículo	✓	✓

muy apropiada ✓  
excelentemente apropiada ✓ ✓

## LLAVE DE CARRACA DE 1/2" Imp.PRO

Referencia	2809913152
Par de apriete	122 Nm
Presión máxima	6,3 bar
Consumo de aire	6 l/s - 360 l/min
Cuadradillo	1/2"
Revoluciones	600 rpm
Peso	1,28 Kg
Nivel sonoro	84 dB(A)
Diametro de manguera	9 mm
Dimensiones	279 x 46 x 57
Nivel de vibración	12,2 m/s



**Llave de carraca** con mecanismo de trinquete duradero para uso profesional en talleres de automoviles y sectores metalúrgicos.

**Alto par** la carraca alcanza un par mucho más alto que las carracas estándar debido al mecanismo de impacto

**Uso de seguridad** la cubierta de goma reduce las vibraciones y permite que la mano agarre la herramienta firmemente.

**Progreso rapido del trabajo** debido a la alta velocidad de 600 rpm.

**Facil de usar** a través de la regulación de la velocidad y facil conmutación izquierda derecha.

**Libre de reacción** el mecanismo de impacto elimina las fuerzas de reacción del operador.



# Llave de carraca de 1/2" Imp. PRO

## Llave de carraca potente con sistema de impacto

Sistema de impacto

Mango de goma

Sin vibración

**Sin riesgo de lesión**

Debido a la reacción de

Ejecución libre

**Extremadamente potente** gracias al

Mecanismo de impacto y al motor

Neumático eficiente

**Fácil conmutación derecha/izquierda**



**Funcionamiento cómodo** debido al escape trasero y a la entrada de aire giratoria.

**Uso de seguridad** la cubierta de goma

Reduce las vibraciones y permite que la

Mano agarre la herramienta firmemente.



[abacaircompressors.com](http://abacaircompressors.com)