

Ficha técnica



APLICACIÓN

Amolado de esquinas	✓	✓
Desbarbado	✓	✓
Rectificado de soldadura	✓	✓

muy apropiada ✓
excelentemente apropiada ✓ ✓

AMOLADORA PRO

Referencia	2809913200
Potencia	0,22 kw
Presión máxima	6,3 bar
Consumo de aire	240 litros minuto
Pinza de sujeción	3 & 6 mm
Revoluciones	25.000 rpm
Peso	0,4 kg
Nivel sonoro	80 dB (A)
Nivel de vibración	1,24m/s
Diametro de manguera	10 mm
Dimensiones	159 x 39 x 60 mm



Amoladora compacta para uso profesional en talleres de automoción y sector metalúrgico.

Uso universal incluye pinzas de 3 y 6 mm que son adecuados para los accesorios mas comunes.

Progreso rápido del trabajo debido a la alta velocidad de 25.000 rpm.

Funcionamiento comodo la entrada de aire con un giro que permite que la herramienta sea muy flexible, especialmente e areas de difiicil acceso.

Menos fatiga laboral debido al peso ligero de 0,4 kg.



Amoladora PRO

Amoladora compacta para uso profesional en talleres de automoción y en la industria metalmeccánica.

Aplicaciones universales, incluidos los mandriles de manguito cónico de 3 y 6 mm que son adecuados para la mayoría de los accesorios comunes.

Rápido progreso del trabajo debido a alta velocidad (25.000 rpm).

Funcionamiento cómodo gracias a la entrada de aire giratoria que hace que la herramienta sea muy flexible, especialmente en áreas de difícil acceso.

Menor cansancio debido a su peso ligero (0,4 kg).

La cubierta de goma permite que la mano agarre la herramienta firmemente

Velocidad ajustable fácil sin necesidad de herramientas



Diseño compacto para un uso más fácil en espacios reducidos

Muy flexible debido a la entrada de aire giratoria

Menos circulación de polvo debido

Al escape de aire en la parte trasera



