

# Ficha técnica



## APLICACIÓN

Amolado de esquinas	✓	✓
Desbarbado	✓	✓
Rectificado de soldadura	✓	✓

muy apropiada ✓  
excelentemente apropiada ✓✓

## AMOLADORA ANGULAR PRO

Referencia	2809913201
Potencia	0,22 kw
Presión máxima	6,3 bar
Consumo de aire	240 litros minuto
Pinza de sujeción	3 & 6 mm
Revoluciones	20.000 rpm
Peso	0,7 kg
Nivel sonoro	80 dB (A)
Nivel de vibración	1,24 m/s
Diametro de manguera	9 mm
Dimensiones	181 x 45 x 79 mm



**Amoladora compacta** para uso profesional en talleres de automoción y sector metalúrgico.

**Uso universal** incluye pinzas de 3 y 6 mm que son adecuados para los accesorios mas comunes.

**Progreso rápido del trabajo** debido a la alta velocidad de 20.000 rpm.

**Funcionamiento comodo** la entrada de aire con un giro que permite que la herramienta sea muy flexible, especialmente e areas de dificil acceso.

**Menos fatiga laboral** debido al peso ligero de 0,7 kg.

**Diseño de ángulo de 90º** para su uso en tareas de dificil acceso.



# Amoladora angular PRO

## Amoladora angular para múltiples aplicaciones en espacios reducidos

Diseño compacto y ligero

Tirador de goma ergonómico con reducción de vibraciones

Conexión de aire giratoria para una mayor flexibilidad

Incl. Mandril de manguito cónico de 3 mm y 6 mm

**La cubierta de goma** permite que

la mano agarre la herramienta

firmemente

**Velocidad ajustable fácil**

sin necesidad de herramientas



**Muy flexible** debido a la entrada

de aire giratoria

**Menos circulación de polvo** debido

Al escape de aire en la parte trasera

**Diseño de ángulo en 90°**

Para su uso en tarea de difícil acceso



